



Putz- und Fräsmaschine

Zusatz Bedienungsanleitung Schnellwechselkopf

für Putz- und Fräsmaschine mit Untersetzungsgetriebe 230 Volt

Hersteller: Firma Markus Schauer GmbH

Bedienung des Schnellwechselsystems



Warn- und Sicherheitshinweise

- Die Spitzmaschine darf nur durch eingewiesenes Personal bedient werden.
- Tragen Sie stets eine Schutzbrille und Sicherheitshandschuhe während des Arbeitsvorgangs.
- Die Bedienung durch Minderjährige unter 18 Jahren ist unzulässig.
- Alle Zuleitungs- und Verlängerungskabel müssen mit einem Neutralleiter ausgestattet sein.
- Vor allen Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Alle Arbeiten an der Elektrik sind ausschließlich von einem Elektrofachmann auszuführen.
- Alle Verschleiß- und Ersatzteile sind stets durch Originalteile zu ersetzen.
- Während des Arbeitsvorgangs muss ein Sicherheitsabstand von 2 m zu anderen Personen eingehalten werden. Der Aufenthalt von Unbefugten im Arbeitsbereich ist verboten.
- Tragen Sie während des Arbeitsvorgangs eng anliegende Kleidung, dies verhindert den ungewollten Einzug der Kleidung in drehende Teile.
- Der Arbeitsbereich und besonders der Fußschalter sind von Spänen, Holzresten oder anderen Gegenständen stets freizuhalten!

Beschreibung der Hinweisaufkleber auf der Maschine



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Erstinbetriebnahme!



Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!



Tragen Sie immer eine Schutzbrille während des Arbeitsvorgangs!



Greifen Sie niemals in den drehenden Fräskopf!



Fräsmaschine vor dem Wechsel des Fräskopfes unbedingt ausschalten!



Abb. 1 Schalter in Ausstellung

1. Vor dem Fräskopfwechsel die Maschine ausschalten. Schalter in Stellung 0. Siehe Abb. 1



Abb. 2 Schnellverschluss



Abb. 3

2. Die Haube am Schnellverschluss öffnen. Siehe Abb. 2 und Abb. 3



Abb. 4 Fräsmaschine mit aufgeklappter Haube

3. Die Haube zur Seite aufklappen. Siehe Abb. 4



Abb. 5 Kugelkopf drücken

4. Schwarzen Kugelkopf drücken und den Fräskopf abziehen. Siehe Abb. 5



Abb. 6 Neuer Fräskopf

5. Neuen Fräskopf mit der gewünschten Größe stimmig Nut auf Keil aufschieben. Siehe Pfeile in Abb. 6



Abb. 7 Neuen Fräskopf aufschieben

6. Den neuen Fräskopf wird mit gedrücktem Kugelkopf aufschieben. Dann Knopf los lassen. Siehe Abb. 7



Abb.8 Rote Markierung muss sichtbar sein

7. Schwarzen Kugelkopf leicht zurückziehen bis er verriegelt ist. Der rote Markierung am Druckknopf muss nun sichtbar sein. Siehe Abb. 8



Keinesfalls die Maschine mit unverriegeltem Fräskopf in Betrieb nehmen!



Abb. 9 Haube schließen

8. Die Haube wieder schließen und den Schnellverschluss unten fixieren. Siehe Abb. 9
9. Den Schalter in Stellung 1 drehen. Die Fräsmaschine ist so wieder betriebsbereit.

Anleitung zum Austausch neuer Schneidmesser des Zweimesserfräskopfs

❖ **Achtung: Es müssen immer beide Schneidmesser gemeinsam ausgetauscht werden!**

Hinweis: Abgenutzte Fräsmesser nicht nachschleifen sondern nur durch Originalmesser ersetzen (Wacker-Ersatzmesser im 2-er Set, Art. Nr. 93152255)!

Um die Messer auszuwechseln, trennen Sie zuerst die Maschine vom Stromnetz und schrauben anschließend die Schutzhaube ab. Danach säubern Sie den Fräskopf von Spänen, Harz- und Holzrückständen.

1. Lösen Sie die Schrauben, die die Klingen am Fräskopf befestigen.
2. Nehmen Sie die gebrauchten Messer heraus, säubern Sie die Einsatzstelle mit einer Stahlbürste.
3. Neue Schneidmesser und Schrauben leicht einfetten.
4. Setzen Sie die neuen Messer mit Messerschneide nach unten ein. Legen Sie dazu die Schneidmesser bündig an die beiden Anlegekanten an und fixieren Sie die Messer mit den Schrauben. Die Schrauben mit „Gefühl“ anziehen.

Bestellinformationen

93121112	Ersatzteil: Wacker-Ersatzmesser im 2-er Set	Ø 60 / 80 mm
99100005	Verlängerungskabel für Außenbereich 230 V	5,0 m
99100020	Verlängerungskabel für Außenbereich 230 V	20,0 m
99104010	CEE-Verlängerungskabel für Außenbereich 400 V	10,0 m



Markus Schauer GmbH
Kolpingring 18
82041 Oberhaching
Tel. +49 (089) 746545-0
Fax +49 (89) 746545-24
info@schauer.de
www.weihnachtsbaeume.de
www.schauer.de/shop